



# Maschiatrici

## AIR TAPPERS TARAUDEUSES PNEUMATIQUES



30

### Mod. 590 Cod. 15020000

Maschiatrice a pistola per diametri fino a 8 mm, con mandrino a cambio rapido e dispositivo d'inversione automatica di rotazione. Impugnatura ausiliaria ed anello di sospensione in dotazione. Maschio e bussola portamaschio non in dotazione.



Pistol type air tapper for diameters up to 8 mm, with quick-change chuck and mechanical automatic rotating inversion device. Supplied with auxiliary handle and suspension hook. Tap and tap holder not included.

*Taraudeuse pneumatique à poignée pistolet pour diamètres jusqu'à 8 mm, avec mandrin à changement rapide et dispositif d'inversion automatique de rotation. Fourni avec poignée auxiliaire et crochet de suspension. Taraud et tourne taraud non inclus.*



### Mod. 591 Cod. 15020010

Maschiatrice a pistola per diametri fino a 12 mm, con mandrino a cambio rapido e dispositivo d'inversione automatica di rotazione. Impugnatura ausiliaria ed anello di sospensione in dotazione. Maschio e bussola portamaschio non in dotazione.



Pistol type air tapper for diameters up to 12 mm, with quick-change chuck and mechanical automatic rotating inversion device. Supplied with auxiliary handle and suspension hook. Tap and tap holder not included.

*Taraudeuse pneumatique à poignée pistolet pour diamètres jusqu'à 12 mm, avec mandrin à changement rapide et dispositif d'inversion automatique de rotation. Fourni avec poignée auxiliaire et crochet de suspension. Taraud et tourne taraud non inclus.*





**Mod. 595**  
**Cod. 15020050**

Maschiatrice dritta per diametri fino a 8 mm, con mandrino a cambio rapido e dispositivo d'inversione automatica di rotazione. Impugnatura ausiliaria ed anello di sospensione in dotazione. Maschio e bussola portamaschio non in dotazione.

Straight air tapper for diameters up to 8 mm, with quick-change chuck and mechanical automatic rotating inversion device. Supplied with auxiliary handle and suspension hook. Tap and tap holder not included.

Taraudeuse pneumatique droite pour diamètres jusqu'à 8 mm, avec mandrin à changement rapide et dispositif d'inversion automatique de rotation. Fourni avec poignée auxiliaire et crochet de suspension. Taraud et tourne taraud non inclus.

**Mod. 596**  
**Cod. 15020060**

Maschiatrice dritta per diametri fino a 12 mm, con mandrino a cambio rapido e dispositivo d'inversione automatica di rotazione. Impugnatura ausiliaria ed anello di sospensione in dotazione. Maschio e bussola portamaschio non in dotazione.

Straight air tapper for diameters up to 12 mm, with quick-change chuck and mechanical automatic rotating inversion device. Supplied with auxiliary handle and suspension hook. Tap and tap holder not included.

Taraudeuse pneumatique droite pour diamètres jusqu'à 12 mm, avec mandrin à changement rapide et dispositif d'inversion automatique de rotation. Fourni avec poignée auxiliaire et crochet de suspension. Taraud et tourne taraud non inclus.



Bussola portamaschio con grano di bloccaggio (esagono 12 mm).

Tap holder with locking dowel (hex 12 mm).

Tourne taraud avec goujon de verrouillage (hex 12 mm).

**MOD.**

Cod.



mm

MOD.	Cod.	mm
AC 590/1	10705001	2,9
AC 590/2	10705002	3,1
AC 590/3	10705003	3,6
AC 590/4	10705004	4,1
AC 590/5	10705005	4,6
AC 590/6	10705006	5,1
AC 590/7	10705007	6,1
AC 590/8	10705008	6,3
AC 590/9	10705009	6,6
AC 590/10	10705010	7,1
AC 590/11	10705011	7,3
AC 590/12	10705012	8,1
AC 590/13	10705013	8,6
AC 590/14	10705014	9,1
AC 590/15	10705015	9,5
AC 590/16	10705016	10,1
AC 590/17	10705017	10,6
AC 590/18	10705018	11,1
AC 590/19	10705019	12,1

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES - DONNÉES TECHNIQUES



kW



mm

F



R



bar



mm



l/sec



kg



dB(A)



m/sec<sup>2</sup>

	kW	mm	F	R	bar	mm	mm	l/sec	kg	dB(A)	m/sec <sup>2</sup>
Mod. 590	0,26	8	500	800	6,2	1/4" GAS	8	9	1,00	78±3	< 2,5
Mod. 591	0,40	12	220	470	6,2	1/4" GAS	8	11	2,08	78±3	< 2,5
Mod. 595	0,26	8	500	800	6,2	1/4" GAS	8	9	0,98	74±3	< 2,5
Mod. 596	0,40	12	220	470	6,2	1/4" GAS	8	11	1,82	78±3	< 2,5