

SOFFIATORI PROFESSIONALI E RICIRCOLATORI D'ARIA METALLO



BLM 4800



BLM 6800

- ▼ Elevato flusso d'aria
- ▼ Cover di metallo
- ▼ Facile da usare e da trasportare
- ▼ Costruito con materiali robusti e duraturi
- ▼ Motore con protezione termica
- ▼ Possibilità di collegare tubi flessibili

ACCESSORI OPZIONALI:



Tubo flessibile di 7,6 metri
BLM 4800 - Ø 250 mm - **4515.559**
BLM 6800 - Ø 340 mm - **4515.560**



Sacco per la raccolta della polvere
- Lunghezza 3 m
BLM 4800 - **4515.540**
BLM 6800 - **4515.541**
Livello di filtrazione del sacco - EPA 10

CARATTERISTICHE		BLM 4800	BLM 6800
Portata d'aria	m ³ /h	1.500	3.900
Prevalenza	Pa	245	373
Tipo di ventola		assiale	assiale
Velocità ventola		1	1
Assorbimento	W	230	350
Alimentazione	V	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50	50
Dimensione uscita aria	mm	227	317
Diametro di entrata	mm	250	340
Flusso aria		soffiaggio / aspirazione	soffiaggio / aspirazione
Indice di protezione		IP44	IP44
Dimensioni prodotto (l x l x a)	mm	250 x 305 x 230	343 x 383 x 317
Dimensioni imballo (l x l x a)	mm	265 x 335 x 350	365 x 405 x 340
Peso netto/lordo	kg	6,4/8	9,5/10,5
Paletta	pz	40	24
PREZZO	€	su richiesta	su richiesta

SOFFIATORI PROFESSIONALI E RICIRCOLATORI D'ARIA PLASTICA



**BL 4800
BL 6800**



BL 8800



- BL 4800, BL 6800, BL 8800:
- ▼ Elevato flusso d'aria
 - ▼ Facile da usare e da trasportare
 - ▼ Costruito con materiali robusti e duraturi
 - ▼ Possibilità di collegare tubi flessibili

CD 5000



- CD 5000:
- ▼ Diffusore piatto
 - ▼ Elevato flusso d'aria
 - ▼ Facile da usare e da trasportare
 - ▼ Dotato di una spina aggiuntiva per la connessione in serie

ACCESSORI OPZIONALI:



Tubo flessibile di 7,6 metri
BL 4800 - Ø 205 mm - **4160.251**
BL 6800 - Ø 305 mm - **4031.406**
BL 8800 - Ø 407 mm - **4031.402**



Sacco per la raccolta della polvere
- **Lunghezza 3 m**
BL 4800 - **4515.540**
BL 6800 - **4515.541**
BL 8800 - **4515.542**
Livello di filtrazione del sacco - EPA 10

CARATTERISTICHE		BL 4800	BL 6800	BL 8800	CD 5000
Portata d'aria	m ³ /h	750	3.900	7.800	2.640
Prevalenza	Pa	245	388	496	500
Tipo di ventola		assiale	assiale	assiale	radiale
Velocità ventola		1	1	1	3
Assorbimento	W	250	750	750	384/452/550
Alimentazione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50	50	50	50
Dimensione uscita aria	mm	200	300	400	120 x 420
Flusso aria		soffiaggio / aspirazione	soffiaggio / aspirazione	soffiaggio / aspirazione	soffiaggio
Indice di protezione		IP44	IP44	IP44	IP24
Dimensioni prodotto (l x l x a)	mm	340 x 250 x 370	470 x 370 x 520	510 x 530 x 580	510 x 420 x 480
Dimensioni imballo (l x l x a)	mm	700 x 210 x 685	510 x 400 x 525	560 x 550 x 600	520 x 430 x 500
Peso netto/lordo	kg	7,2/7,7	14,7/15,9	19/20	14,2/15,5
Paletta	pz	40	16	6	16
PREZZO	€	350,00	479,00	590,00	449,00

